

**RESUMO DE COMPRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS: SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS
LOGÍSTICOS – SRL/CSCCAB - ABRIL/2018**

Modalidade: Registro de Preço

AFM/APS Nº	NOME DO FORNECEDOR	MATERIAL/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTDE	VALOR TOTAL (R\$)
09.021					
00001/2018	IPQ TECNOLOGIA LTDA	SPLITTER, optico 1x8 modular pre-conectorizado em modulo para encaixe em paineis por meio de clip plastico, adequados para rapida instalacao e utilizacao, sem necessidade de fusao ou ferramentas especiais. em conformidade com o especificado no termo de referencia.	1.509,05	1	28.803,90
		SPLITTER, optico 1x8 para divisao do sinal optico em uma rede PON e FTTX. permitir operacao nos padroes 1310nm, 1490nm e 1550nm. deve ser do tipo nao conectorizado na entrada e conectorizado na saida com conectores do tipo SC e polimento APC. em conformidade com o especificado no termo de referencia.	999,68	1	
		CABO, Optico, interno monofibra compacto. deve apresentar construcao bipartida ("flat") que facilita a abertura e exposicao da fibra optica. deve possuir fios de aco como elementos de tracao da unidade optica do cabo. capa externa nao propagante a chammas com grau de protecao quanto a comportamento frente 'a chama classe lszh e caracteristica de atrito reduzido ("low friction"). em conformidade com o especificado no termo de referencia.	5,89	590	
		CABO, Optico, 12 fibras, para uso externo e interno do tipo "loose", composto por fibras opticas multimodo com revestimento primario em acrilato, protegidas por tubo de material termoplastico. o interior deste tubo devera ser preenchido por gel. devera possuir uma camada de fios de fibra de vidro aplicada sob a capa externa e sobre uma capa interna, garantindo a protecao contra ataque de roedores. em conformidade com o especificado no termo de referencia.	18,26	80	
		CORDAO, Optico, simplex, constituido por fibra optica monomodo 9/125 µm, conectores SC/SC ou LC/LC ou SC/LC - polimento APC, revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em PVC. sobre o revestimento secundario devem existir elementos de tracao e capa em material nao propagante 'a chama (lszh). em conformidade com o especificado no termo de referencia.	77,95	14	
		EXTENSAO, Optica, simplex, fibras opticas monomodo 9/125 µm, 2,5 metros conector SC ou LC, polimento apc. em conformidade com o especificado no termo de referencia.	102,97	24	
		PAINEL, para Splitter Optico Modular, com capacidade para atender ate 3 splitters opticos 1x8. permitir instalacao em racks 19". em conformidade com o especificado no termo de referencia.	510,61	1	
		DISTRIBUIDOR, interno optico (DIO) para rack padrao 19", com altura de 1U, pintura epoxi po de alta resistencia a riscos	2.978,84	1	
		ONT/ GPON, com 01 interface optica gpon sc-apc padrao itu-t g.984, 04 interfaces metalicas rj-45 10/100/1000base-t (gbe) e 02 interfaces rj-11 fxs para telefonia analogica. deve permitir sipv2 (rfc3261), 16 vlans. deve ser fornecido com fonte de alimentacao 110-220vac. deve possuir certificado anatel. em conformidade com o especificado no termo de referencia.	1.192,27	12	
00004/2018	IPQ TECNOLOGIA LTDA	CAIXA de sobrepor do tipo condulete articulada para eletroduto de ø ¾" - espelho	16,62	12	12.859,75

	com posto para adaptador optico padrao RJ-45 - conector LC ou SC, em conformidade com o especificado no termo de referencia.			
	CAIXA de sobrepor do tipo condutele articulada para eletroduto de ø 1" - espelho com posto para adaptador optico padrao RJ-45 - conector LC ou SC, em conformidade com o especificado no termo de referencia.	18,59	1	
	CAIXA do tipo terminador FTTX, utilizado como DIO parede, pois possui suporte para 03 adaptadores LC Duplex (06 fibras) ou 3 adaptadores LC Simplex (03 fibras).	81,00	12	
	GUIA, de cabos fechados, horizontal, em aço, para rack fechado de 19 polegadas, para acondicionar cabo (patch cable), Lote 2: - Estrutura metalica em aço, espessura de 1,5 mm; - Largura padrao de 19 polegadas, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; - Altura de 1,75 polegadas (1U); - Uma tampa frontal de encaixe; - Pintura em epoxi de alta resistencia a riscos; - Na cor preta.	66,65	2	
	CAIXA, de passagem, para eletroduto, em PVC, de sobrepor, dimensoes 20 x 20cm, quadrada, com tampa cega, para acesso eletroduto de 1 1/4 de polegadas. Lote 2	27,88	10	
	ELETRODUTO, em PVC rígido, diametro nominal de ¾ polegadas, anti-chama, para caixa de passagem(tipo condutele), comprimento 3 m, na cor branca, certificacao INMETRO. Lote 2	23,09	126	
	ELETRODUTO, em PVC rígido, diametro nominal de 1 polegada, anti-chama, para caixa de passagem(tipo condutele), comprimento 3 m, na cor branca, certificacao INMETRO. Lote 2	26,16	84	
	ADAPTADOR OPTICO com conector LC ou SC para uso interno na funcao de terminacao de cabos opticos na parte interna de distribuidores opticos, ou tomadas aparentes, em conformidade com o especificado no termo de referencia.	46,51	24	
	CAIXA DE EMENDAS, interna de parede para 12 fibras opticas, deve possibilitar a instalacao e retencao de ate 12 cabos opticos de baixo atrito. adaptadores instalados internamente para isolamento mecanico dos adaptadores opticos. em conformidade com o especificado no termo de referencia.	1.839,54	2	
	CONNECTOR optico de campo do tipo sc com polimento apc para fibra monomodo. em conformidade com o especificado no termo de referencia.	56,48	24	
TOTAL R\$				R\$ 41.663,65